

## Bankweegschaal I (ijkwaardig) M

Volledig roestvrij stalen (304) weegschaal.

### Eigenschappen

- **Roestvrij stalen** weegplateau, RVS 304  
Afwerking: gepolijst en geborsteld
- Onderstel: **Roestvrij stalen** structuur
- Loadcell: OIML, Aluminium, IP65
- Voetjes in roestvrij staal en polyamide, verstelbaar
- RVS kolom diam. 38mm, h 700 mm, bevestiging aan weegschaal in RVS

Indicator: WEIOIML / WINOXR

Op aanvraag: ATEX  II 3 GD (zone 2, 22) versie



\*) WATERPROOF KIT FOR LOAD CELL for mod. from 60 to 300 kg





### Opties

Zie datasheet 'opties voor I series'


### INTERN GEBRUIK (n.v.h.)

Code artikel	Weegver-	Indeling	Afmetingen	Eigen gew.		Indicator
I6B0C (1)	6 kg	e=0.2g	300x300 mm	10 kg		WEI Inox IP67
I15B0C (1)	15 kg	e=0.5g	300x300 mm	10 kg		
I30B0C (1)	30 kg	e=1g	300x300 mm	10 kg		
* I60B0C (1)	60 kg	e=2g	400x400 mm	13 kg		
* I120B0C (1)	150 kg	e=5g	400x400 mm	13 kg		
* I150B0C (1)	150 kg	e=5g	600x600 mm	29 kg		
* I300B0C (1)	300 kg	e=10g	600x600 mm	29 kg		
I600B0C	600 kg	e=20g	800x800 mm	66 kg		
Code artikel	Weegvermogen	Indeling	Afmetingen	Eigen gew.		Indicator
I6E0C (1-2-3-4)	6 kg	e=0.2g	300x300 mm	10 kg		WINOXR Inox IP68
I15E0C (1-2-3-4)	15 kg	e=0.5g	300x300 mm	10 kg		
I30E0C (1-2-3-4)	30 kg	e=1g	300x300 mm	10 kg		
* I60E0C (1-2-3-4)	60 kg	e=2g	400x400 mm	13 kg		
* I120E0C (1-2-3-4)	150 kg	e=5g	400x400 mm	13 kg		
* I150E0C (1-2-3-4)	150 kg	e=5g	600x600 mm	29 kg		
* I300E0C (1-2-3-4)	300 kg	e=10g	600x600 mm	29 kg		
I600E0C (2-3-4)	600 kg	e=20g	800x800 mm	66 kg		

### Geijkt CE-M M

Code artikel	Weegverm.	Indeling	Afmetingen	Eigen gew.		Indicator
I6B1C (1)	6 kg	e=2g	300x300 mm	10 kg		WEI Inox IP67
I15B1C (1)	15 kg	e=5g	300x300 mm	10 kg		
I30B1C (1)	30 kg	e=10g	300x300 mm	10 kg		
* I60B1C (1)	60 kg	e=20g	400x400 mm	13 kg		
* I120B1C (1)	150 kg	e=50g	400x400 mm	13 kg		
* I150B1C (1)	150 kg	e=50g	600x600 mm	29 kg		
* I300B1C (1)	300 kg	e=100g	600x600 mm	29 kg		
I600B1C	600 kg	e=200g	800x800 mm	66 kg		
Code artikel	Weegverm.	Indeling	Afmetingen	Eigen gew.		Indicator
I6E1C (1-2-3-4-5)	6 kg	e=2g	300x300 mm	10 kg		WINOXR Inox IP68
I15E1C (1-2-3-4-5)	15 kg	e=5g	300x300 mm	10 kg		
I30E1C (1-2-3-4-5)	30 kg	e=10g	300x300 mm	10 kg		
* I60E1C (1-2-3-4-5)	60 kg	e=20g	400x400 mm	14 kg		
* I120E1C (1-2-3-4-5)	150 kg	e=50g	400x400 mm	14 kg		
* I150E1C (1-2-3-4-5)	150 kg	e=50g	600x600 mm	27 kg		
* I300E1C (1-2-3-4-5)	300 kg	e=100g	600x600 mm	27 kg		
I600E1C (2-3-4-5)	600 kg	e=200g	800x800 mm	67 kg		

### Geijkt CE-M / MULTIRANGE M

Code artikel	Weegverm.	Indeling	Afmetingen	Eigen gew.		Indicator
I6E2C (1-2-3-4-5)	3 / 6 kg	e= 1 / 2 g	300x300 mm	10 kg		WINOXR Inox IP68
I15E2C (1-2-3-4-5)	6 / 15 kg	e= 2 / 5 g	300x300 mm	10 kg		
I30E2C (1-2-3-4-5)	15 / 30 kg	e= 5 / 10 g	300x300 mm	10 kg		
* I60E2C (1-2-3-4-5)	30 / 60 kg	e= 10/20g	400x400 mm	14 kg		
* I120E2C (1-2-3-4-5)	60 / 150 kg	e= 20/50g	400x400 mm	14 kg		
* I150E2C (1-2-3-4-5)	60 / 150 kg	e= 20/50g	600x600 mm	27 kg		
* I300E2C (1-2-3-4-5)	150 / 300 kg	e=50/100g	600x600 mm	27 kg		
<b>Geijkt CE-M / MULTIRANGE—5000 verd. <span style="color: green;">M</span></b>						
I60E2CC5 (1-2-3-4-5)	25 / 50 kg	e= 5 / 10 g	400x400 mm	14 kg		
I120E2CC5 (1-2-3-4-5)	50 / 100 kg	e= 10 / 20 g	400x400 mm	14 kg		