

Opties voor P series

RDRS232	Data recorder op compact flash memory
STAVT	Tafel/muur thermische printner 32 columns, met RTC (klok kalender)
CARTAFISCADE	Zelfklevende thermische papierrol (breedte 57,5 mm; lengte 15 m; buitenste diam. 50 mm)
CARTASTAVT	Thermische papierrol (breedte 57,5 mm; lengte 15 m; buitenste diam. 40 mm)
IPX9K	Conformiteitsverklaring + IPX9K bescherming voor 4 loadcells
MOBILCOLONNA	4 wielen in gelakt staal voor statief indicator (enkel voor versies met statief)
(1) HDRIP675Y	6-digit remote display (75mm hoog) 230 VAC power supply
(2) RIP675C	6-digit remote display (75mm hoog) 230 VAC power supply
(3) STAFFAWET	Gegalvaniseerde bracket voor muurmontage
(4) STAFFAIWDESK	RVS bracket voor muurmontage
(5) OPZWBATTWKLIGHT	Power supply met interne herlaadbare batterij 12 V 2.2 Ah niet-verwijderbaar (20 u werkingstijd)
(6) OPZWALIBI	Alibi geheugen
(7) TELP1250	Gegalvaniseerd frame voor inbouw voor plateau 1250x1250mm
(8) TELP1200P1500	Gegalvaniseerd frame voor inbouw voor plateau 1200x1500mm
(9) TELP1500	Gegalvaniseerd frame voor inbouw voor plateau 1500x1500mm
(10) P1250RAMP	Gelakt stalen ramp 1250x1060mm H 85 mm Voor P1250 en P1200P1500
(11) P1500 RAMP	Gelakt stalen ramp 1500x1060mm H 85 mm Voor P1500

STAFFAIWDESK



STAFFAWET



STAVT



HDRIP675Y / RIP675C



RDRS232



P1250RAMP/1500RAMP



TELP1250/P1200P1500/P1500

